



■ TERMO TANQUE

- **DIÁMETRO TANQUE EXTERNO:** 460 mm

■ TUBOS

- **TRICAPA**
- **DIÁMETRO:** 58 mm
- **LONGITUD:** 1800 mm
- **CANTIDAD:** 24

■ DIMENSIONES EQUIPO ARMADO

- **ALTO:** 1 m
- **LARGO:** 2 m
- **ANCHO:** 2.09 m
- **PESO APROXIMADO CON AGUA:** 375 Kg
- **ÁREA DE INSTALACIÓN:** 4.2 m²

■ CAPACIDAD DEL EQUIPO

- **TANQUE:** 214 litros
- **TUBOS:** 72 litros
- **TOTAL:** 286 litros

FICHA TÉCNICA

MODELO: FRDSL-460-58/1800-24 SISTEMA TERMOSIFÓN POR GRAVEDAD (BAJA PRESIÓN)

■ DESCRIPCIÓN

- Termo tanque fabricado en 3 capas; capa interna de acero inoxidable SUS-304/2B de 0.5 mm de espesor, capa aislante de poliuretano de 50 mm de espesor, capa externa de acero inoxidable SUS-304/BA de .4 mm de espesor.
- Varilla de Magnesio de 20 cm, para evitar la acumulación de sarro.
- Estructura y reflectores fabricados en acero inoxidable SUS201 de 1.2 mm.
- 20 grados es la inclinación específicamente diseñada para la situación geográfica de México.
- Conexiones de 1" de diámetro de acero inoxidable en los puertos de circulación.
- Presión permitida 1/2 Kg/cm.
- Resistencia de impacto 2.55 cm de diámetro.

IMPORTANTE:

Recuerde leer claramente los términos de venta y garantía del equipo.

Rancho los Coyotes #17

✉ ventas@enverdemexico.com
www.enverdemexico.com.mx



☎ Tel. (348) 784-8077
Nextel: (33) 13707104
ID 62*209425*2

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco